

EMEROD

MASTIC PFP

ANTI-RONGEURS ET ANTI-FEU

Présentation

Mastic souple, prêt à l'emploi sous forme de cartouche pour une application facile et précise. Formule élastique, même après séchage. La solution de proofing idéale pour la protection des chemins de câbles, canalisations, gaines et buses. Permet de combler des fissures et d'obturer rapidement toutes les voies d'accès des rongeurs aux zones sensibles. Conforme aux normes HACCP.

Points forts

- Résiste à l'attaque des nuisibles, à l'eau, au feu
- Non corrosif et atoxique*
- Application facile
- Séchage rapide
- Non inflammable
- Économique

Propriétés

EMEROD MASTIC PFP permet une excellente protection durable contre les attaques des rongeurs mais présente également une excellente résistance au feu (Classement I2 selon NF F 16-101/102) et à l'eau.

Composé d'un liant organique et de charges minérales, **EMEROD MASTIC PFP** permet de réaliser des scellements parfaits. D'une très grande élasticité, il permet d'effectuer des modifications éventuelles rapides (ajout ou retrait de câbles) sans avoir à détruire l'ensemble des installations.

Formulé sans halogène ni hydrocarbure.
Odeur menthe poivrée.

Utilisation

Appliquer **EMEROD MASTIC PFP CARTOUCHE** à l'aide d'un pistolet applicateur, en bouchage sur un diamètre de 15 à 20 cm maximum.

Appliquer **EMEROD MASTIC PFP EN SEAU** à l'aide d'une truelle.

Pour des zones à combler plus importantes, utiliser les panneaux polyuréthane et appliquer **EMEROD MASTIC PFP** pour le scellement des bords et le comblement des espaces.

Temps de séchage : 24 heures.

* selon la R1272/2008



Références et conditionnements

Réf. D0982 : Seau de 7 kg - Unité

Réf. D0983 : Cartouche de 310 ml - Carton de 12 unités

Précautions d'emploi

Stocker le produit à l'abri entre +5°C et +35°C.
Délai d'utilisation optimale après ouverture : 6 mois.